Max Trailer Faymonville / MAX 100 / 3 AXLE / Extandable Unused

Algemene kenmerken

Merk	Max Trailer
Subcategorie	Semi dieplader
Kentekenplaat	OT-44-PH
Bouwjaar	2025
Datum eerste registratie	01-02-2025
Conditie	Gebruikt
Algemene staat	Erg goed



Eigenschappen

Ledig gewicht	9.857kg
Laadvermogen	39.643kg
GVW	49.500kg
Breedte	254cm

Technische specificaties

Aantal assen	3

Omschrijving

25.000 km Technische karakteristieken MAX100-N-3A-9.30-2RM-M Snelheid: 80 km/h Totaal gewicht: 46000 kg (met ontheffing 48000 kg) Koppeldruk: 18000 kg Aslast: 28000 kg (met ontheffing 30000 kg) Eigen gewicht (+/- 3%): 9855 kg Nuttig laadvermogen ca.: 36145 kg (met ontheffing 38145 kg) Zwanenhals lengte: 3850 mm Koppelhoogte beladen: 1200 mm Doorstuurradius: 2100 mm Laadvloerlengte: 9300 mm Uitschuifbaarheid van: 3400 mm Asafstand: 2350/1360 mm Voertuiggrondbreedte: 2540 mm Laadvloerhoogte (beladen): 860 mm Heffen en dalen: -55 / +145 mm *** Totaal gewicht afhankelijk van de koppeldruk van de trekker. Technische beschrijving: Zwanenhals: Zwanenhals met afgeschuinde hoeken vooraan ± 45° en afschuining achteraan, ca. 750 mm x 10°. 3 Paar vasthechtingsringen (LC 5000 daN). Hardhoutbeleg 30 mm dik. Laadvloer: Uitschuifbare laadvloer, achteraan afgeschuind ± 1000 mm x 8°. 1 Paar ingebouwde wielkuilen ± 2850 x 870 x 400 mm (L x B x D) in de laadvloer voor de assen. Tussen de 1de en 2de as een paar vast ingebouwde wielkuilen met afdekking ± 1610 x 870 x 400 mm (L x B x D). Verdieping (gieksleuf) in het schuine gedeelte en in de laadvloer achteraan, voor de opname van een kraanarm (± 2950 x 750 x 210/290 mm L x B x D). 1 Paar vasthechtingsringen vooraan in de laadvloer (LC 10000 daN). 5 Paar vasthechtingsringen naar buiten klapbaar (LC 5000 daN). 2 Paar vasthechtingsringen naar buiten klapbaar (LC 10000 daN). Uitsparingen in het buitenraam voor het inhaken van spanriemen (LC 2000 daN). Inclusief 3-delige verwijderbare gegalvaniseerde afdekkingen over de wielkuilen (B 670mm - max puntbelasting 3.5 to/st). Steunpoten: Steunpoten JOST (mechanische) met 2-snelheden, tot 24t hefvermogen (50t proefbelasting). Banden: Banden 235/75 R17.5 3PMSF volgens keuze van de fabrikant. Assen: BPW-assen met trommelremmen, luchtgeveerd met hef- en daalventiel. Laatste as als naloop-stuuras met achteruit rij- blokkering, automatisch en manueel te bedienen. Remsysteem: Remsysteem WABCO, volgens EU-reglementering, met EBS-E-systeem (2S2M), zonder verbindingskabel naar de trekker. Staalconstructie: Staalconstructie uit hoogwaardig fijnkorrelstaal. Staalkwaliteiten; **S355J2+N/S355MC (elasticiteitsgrens 355MPa) **S690QL/S700MC (elasticiteitsgrens690MPa) Afwerking: 4-K behandeling, de complete staalconstructie gestaalstraald na het laswerk, behandeld met een 2K Zink rich epoxy primer. Afwerking