

MAX TRAILER Faymonville / MAX100 / 3 AXLE / Extendable / Air suspended / 2x Unused

Algemene kenmerken

Merk	MAX TRAILER
Subcategorie	Semi dieplader
Kentekenplaat	OV-85-TF
Bouwjaar	2025
Datum eerste registratie	20-05-2025
Conditie	Gebruikt
Algemene staat	Erg goed



Eigenschappen

Ledig gewicht	9.911kg
Laadvermogen	39.589kg
GVW	49.500kg

Technische specificaties

Aantal assen	3
--------------	---

Omschrijving

Technische karakteristieken: MAX100-N-3A-9.30-2RM-M Totaal gewicht *** : 49.500 kg Koppeldruk : 18.000 kg Aslast : 31.500 kg Eigen gewicht (basisversie) ± 3% : 9.855 kg Nuttig laadvermogen ± : 39.645 kg Lengte van de Zwanenhals ± : 3.850 mm Breedte van de zwanenhals ± : 2.540 mm Doorstuurradius ± : 2.100 mm Koppelhoogte beladen ± : 1.200 mm Laadvloerlengte ± : 9.300 mm Uitschuifbaar tot ± : 3.400 mm Breedte van de laadvloer ± : 2.540 mm Laadvloerhoogte (beladen) ± : 860 mm Heffen en dalen (bij luchtvering) ± : -55/+145 mm Asafstand : 2.350/1.360 mm Laadvloer: 1 paar vaste wielkuilen voor de assen van ongeveer 2.850 x 970 x 400 mm (L x B x H). Tussen de 1e en 2e as een paar vaste wielkuilen van ongeveer 1.610 x 970 x 400 mm (L x B x H). kraanarm van 2.900 x 750 x 210/290 mm (L x B x H). 1 paar liggende vasthechtingsringen aan de voorkant van het laadplatform (LC 10.000 daN). 5 paar naar buiten klappende vasthechtingsringen (LC 5.000 daN). 2 paar naar buiten klappende vasthechtingsringen (LC 10.000 daN). 2 paar vasthechtingsringen in de kraanarmkuil (LC 5.000 daN). Uitsparingen in het buitenframe van het laadplatform voor het inhaken van spanbanden (LC 2.000 daN). Steunpoten: Steunpoten JOST (mechanisch) met 2-snelheden, tot 24t hefvermogen (50t proefbelasting). Banden: Banden 235/75 R17.5 3PMSF. Assen: BPW-assen met trommelremmen, luchtgeveerd met hef en daalventiel. Laatste as naloop stuuras met achteruit rij- blokkering automatisch en manueel te bedienen. Met aswerktuig. Remsysteem: Remsysteem WABCO Oppervlaktebehandeling: Eindafwerking met een 2 laags, 2K lak, in één kleur naar keuze volgens het systeem RAL 841GL. Achterzijde met schoopering, in RAL 9010 (Zuiver wit) gespoten Opties inclusief Een reservewiel met houder aan het kopschot. King pin 2" Een kopschot staal ± 400 mm hoogte. Verbredingen gegalvaniseerd, uitschuifbaar van ca. 230 mm per kant (± 262kg). Klapbare steunpoten gegalvaniseerd achteraan onder de laadvloer. Houder voor een steekbare zwaailamp achteraan het voertuig. Verplaatsbare profiel voor het aanhaken van losse ALU-opritten aan de achterkant van de oplegger. 4 breedtewaarschuwingborden ± 423 x 423 mm uitschuifbaarheid van ± 400 mm met 1 LED markeringslamp Gereedschapskist geïntegreerd in de afgeschuinde zwanenhals Lastmanometer voor het bepalen van de asbelasting, inclusief lastdiagram. 1 paar ALU-opritten VFR 120 ± 2350 x 450 x 120 mm (L x B x H).